




KALU

vegg- og takarmatur, 1x spot, LED, 3000 K, sort, 60°

LED-utvidelsen i den populære KALU-serien garanterer som alltid helt fri innstilling av armaturhodene. Utstyrt med høytytelses LED i utførelse som kan dimmes gjør at KALU-serien blir enda mer effektiv og allsidig! KALU LED vegg- og takarmatur finnes i matt sort eller sort-hvit. Den leveres klar til bruk og kan kobles direkte til det 230 V nettspenning.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1000127
EL nummer	3225260
Antall ulike lysuttak	1
Drei- og svingbar	Roterbar og svingbar
IP-kode	IP 20
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak, Vegg
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Faseavsnitt
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	350 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	17 W
Høy innkoblingsstrøm	10 A
Varighet innkoblingsstrøm	40 μ s
Strobeeffekt (SVM)	0.02
Lysytelse	1000 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	60 °
Farge	svart
CRI	80
LXXBXX-data	L70B50

Lyskilde

916610	
--------	---

Levetid	40000 h
Lysstyrkefordeling	rotasjonssymmetrisk
Lysåpning	direkte
Lengde	13 cm
Bredde	8.9 cm
Høyde	16 cm
Nettvekt	0.783 kg
Bruttvekt	0.915 kg
BIG WHITE side	403