




KALU

настенный и потолочный светильник,
однорожковый, светодиодный, 3000 К, черный, 60°

Популярная серия светильников KALU дополнена светодиодными версиями, конструкция которых, как обычно, предусматривает возможность регулировки рожка во всех направлениях. Благодаря высокомоощным светодиодам с регулировкой яркости светильники серии KALU стали еще более эффективными и универсальными! Настенные и потолочные светильники KALU доступны в матовом черном или белом/черном цвете и предназначены для прямого подключения к сети напряжением 230 В.



Технические характеристики

| | |
|---------------------------------------|---|
| Тов. № | 1000127 |
| Количество различных источников света | 1 |
| С регулировкой наклона и поворота | С регулировкой угла наклона и возможностью вращения |
| IP Code | IP 20 |
| Сборка | Накладной |
| Детали сборки | Потолок, Стена |
| С регулировкой яркости | Да |
| Технология регулирования яркости | Фазовая отсечка |
| Номинальное первичное напряжение | 220-240V ~50/60Hz |
| Вторичный ток / напряжение | 350 mA |
| Класс защиты | I |
| Мощность | 17 W |
| Уровень пускового тока | 10 A |
| Продолжительность пускового тока | 40 μs |
| Стробоскопический эффект (SVM) | 0.02 |
| Световой поток | 1000 lm |
| Цветовая температура | 3000 Kelvin |
| Половинный угол | 60 ° |
| Цвет | черный |
| CRI | 80 |

Источник света

| | |
|--------|---|
| 916610 |  |
|--------|---|

| | |
|---------------------------------|--|
| LXXVXX Данные | L70B50 |
| Срок службы | 40000 h |
| Распределение силы света | с симметрией относительно оси вращения |
| Световое отверстие | прямой |
| Длина | 13 cm |
| Ширина | 8.9 cm |
| Высота | 16 cm |
| Вес нетто | 0.783 kg |
| вес брутто | 0.915 kg |
| BIG WHITE Seite | 403 |