




Applique et plafonnier KALU

à 1 lampe, LED, 3000 K, blanc/noir, 60°

La gamme prisée des lampes KALU est complétée par une version à LED qui dispose également de la tête d'éclairage librement orientable. Équipée de LED haute capacité dimmables, la série KALU est encore plus efficace et polyvalente ! Disponible en finition noir mat ou blanc/noir, les appliques et plafonniers KALU peuvent directement être branchés au réseau 230 V.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1000128
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Pivotant ou inclinable	Rotatif et pivotant
Code IP	IP 20
Montage	Apparent
Infos de montage	Plafond, Mur
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	Variateur en phase descendante
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	350 mA
Indice de protection	I
Wattage	17 W
Hauteur du courant d'appel	10 A
Durée du courant d'appel	40 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.02
Lumen	1000 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle faisceau	60 °
Coloris	blanc
CRI	80
Caractéristiques LXXBXX	L70B50
Durée de vie	40000 h

Source Lumineuse

916610	
--------	---

Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique
Faisceau lumineux	direct
Longueur	13 cm
Largeur	8.9 cm
Hauteur	16 cm
Poids net	0.812 kg
Poids brut	0.947 kg
BIG WHITE, page	403