




KALU

lampada a parete/plafone, monoemissione, LED, 3000K, nero, 60°

La versione LED dell'apprezzata serie KALU è, come sempre, caratterizzata dalla possibilità di orientare liberamente i vani ottici. Dotata di LED dimmerabili ad alte prestazioni, la serie KALU diventa ancora più efficiente e versatile. Disponibile in versione nera opaca e nero/bianco, KALU lampada a parete/plafone viene fornita pronta per il collegamento diretto alla rete elettrica da 230V.



DATI TECNICI

| | |
|---------------------------------|----------------------------|
| Articolo | 1000128 |
| Numero di diverse finestre | 1 |
| Girevole od orientabile | Ruotabile e orientabile |
| Codice IP | IP 20 |
| Montaggio | Superficie |
| Dettagli di montaggio | Soffitto, Parete |
| Dimmerabile | Sì |
| Tecnologia del dimmering | Taglio di fase discendente |
| Tensione nominale primaria | 220-240V ~50/60Hz |
| Corrente / tensione secondaria | 350 mA |
| Classe isolamento | I |
| Wattaggio | 17 W |
| Livello di corrente di spunto | 10 A |
| Durata della corrente di spunto | 40 µs |
| Effetto stroboscopico (SVM) | 0.02 |
| Lumen | 1000 lm |
| Temperatura colore | 3000 Kelvin |
| Angolo di emissione | 60 ° |
| Colore | bianco |
| CRI | 80 |
| Dati LXXBXX | L70B50 |
| Durata | 40000 h |

Sorgente Luminosa

| | |
|--------|---|
| 916610 |  |
|--------|---|

| | |
|--|----------------------|
| Distribuzione dell'intensità luminosa | rotazione simmetrica |
| Emissione | diretto |
| Lunghezza | 13 cm |
| Larghezza | 8.9 cm |
| Altezza | 16 cm |
| Peso netto | 0.812 kg |
| Peso lordo | 0.947 kg |
| BIG WHITE pagina | 403 |