




KALU

настенный и потолочный светильник,
однорожковый, светодиодный, 3000 К,
белый/черный, 60°

Популярная серия светильников KALU дополнена светодиодными версиями, конструкция которых, как обычно, предусматривает возможность регулировки рожка во всех направлениях. Благодаря высокомоощным светодиодам с регулировкой яркости светильники серии KALU стали еще более эффективными и универсальными! Настенные и потолочные светильники KALU доступны в матовом черном или белом/черном цвете и предназначены для прямого подключения к сети напряжением 230 В.



Технические характеристики

Тов. №	1000128
Количество различных источников света	1
С регулировкой наклона и поворота	С регулировкой угла наклона и возможностью вращения
IP Code	IP 20
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолок, Стена
С регулировкой яркости	Да
Технология регулирования яркости	Фазовая отсечка
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	350 mA
Класс защиты	I
Мощность	17 W
Уровень пускового тока	10 A
Продолжительность пускового тока	40 μs
Стробоскопический эффект (SVM)	0.02
Световой поток	1000 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Половинный угол	60 °
Цвет	белый
CRI	80

Источник света

916610	
--------	---

LXXVXX Данные	L70B50
Срок службы	40000 h
Распределение силы света	с симметрией относительно оси вращения
Световое отверстие	прямой
Длина	13 cm
Ширина	8.9 cm
Высота	16 cm
Вес нетто	0.812 kg
вес брутто	0.947 kg
BIG WHITE Seite	403