# Applique et plafonnier KALU

**à 2 lampes, LED, 3000 K, noir, 60°**

La gamme prisée des lampes KALU est complétée par une version à LED qui dispose également de la tête d'éclairage librement orientable. Équipée de LED haute capacité dimmables, la série KALU est encore plus efficace et polyvalente ! Disponible en finition noir mat ou blanc/noir, les appliques et plafonniers KALU peuvent directement être branchés au réseau 230 V.




## INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| **N° art.** | 1000129 |
| **Nombre de sorties lumineuses différentes** | 2 |
| **Pivotant ou inclinable** | Rotatif et pivotant |
| **Code IP** | IP 20 |
| **Montage** | Apparent |
| **Infos de montage** | Plafond,Mur |
| **Dimmable** | Oui |
| **Technologie du dimmage** | Variateur en phase descendante |
| **Tension nominale primaire** | 220-240V ~50/60Hz |
| **Courant / tension secondaire** | 700 mA |
| **Indice de protection** | I |
| **Wattage** | 31 W |
| **Puissance de veille assignée** | 0.5 W |
| **Effet stroboscopique (SVM)** | 0.03 |
| **Lumen** | 2000 lm |
| **Température de couleur** | 3000 Kelvin |
| **Angle faisceau** | 60 ° |
| **Coloris** | noir |
| **CRI** | 80 |
| **Caractéristiques LXXBXX** | L70B50 |
| **Durée de vie** | 40000 h |
| **Répartition de l'intensité lumineuse** | rotosymétrique |

## Source Lumineuse

| | |
|---|---|
| 916610 | E |

| | |
|---|---|
| **Faisceau lumineux** | direct |
| **Risk Group** | 1 |
| **Longueur** | 28 cm |
| **Largeur** | 8.9 cm |
| **Hauteur** | 16 cm |
| **Poids net** | 1.451 kg |
| **Poids brut** | 1.778 kg |
| **BIG WHITE, page** | 403 |