




KALU

applique et plafonnier intérieur, double, noir, LED, 31-W, 3000K, variable Triac

L'extension LED de la gamme très appréciée KALU permet, comme d'habitude, une orientation entièrement libre de la tête du luminaire. Équipée de LED haute puissance en version variable, la gamme KALU est encore plus efficace et diversifiée. Disponible en coloris noir mat ou blanc/noir, l'applique et plafonnier KALU est livré prêt pour le raccordement direct à la tension secteur 230V.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1000129
Nombre de sorties lumineuses différentes	2
Orientable ou inclinable	Dispositif rotatif et pivotant
Code IP	IP 20
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond, Applique
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclairage	Variateur en fin de phase
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	700 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	31 W
Puissance de veille assignée	0.5 W
Effet stroboscopique (SVM)	0.03
Lumen	2000 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle de rayonnement	60 °
Coloris	noir
IRC	80
Données LXXBXX	L70B50
Durée de vie	40000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique

Source Lumineuse

916610	
--------	---

Sortie lumineuse	direct
Risk Group	1
Longueur	28 cm
Largeur	8.9 cm
Hauteur	16 cm
Poids net	1.451 kg
Poids brut	1.778 kg
Page du BIG WHITE	403