




KALU

lampada a parete/plafone, biemissione, LED, 3000K, nero, 60°

La versione LED dell'apprezzata serie KALU è, come sempre, caratterizzata dalla possibilità di orientare liberamente i vani ottici. Dotata di LED dimmerabili ad alte prestazioni, la serie KALU diventa ancora più efficiente e versatile. Disponibile in versione nera opaca e nero/bianco, KALU lampada a parete/plafone viene fornita pronta per il collegamento diretto alla rete elettrica da 230V.



DATI TECNICI

| | |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Articolo | 1000129 |
| Numero di diverse finestre | 2 |
| Girevole od orientabile | Ruotabile e orientabile |
| Codice IP | IP 20 |
| Montaggio | Superficie |
| Dettagli di montaggio | Soffitto, Parete |
| Dimmerabile | Sì |
| Tecnologia del dimmering | Taglio di fase discendente |
| Tensione nominale primaria | 220-240V ~50/60Hz |
| Corrente / tensione secondaria | 700 mA |
| Classe isolamento | I |
| Wattaggio | 31 W |
| Potenza nominale in standby | 0.5 W |
| Effetto stroboscopico (SVM) | 0.03 |
| Lumen | 2000 lm |
| Temperatura colore | 3000 Kelvin |
| Angolo di emissione | 60 ° |
| Colore | nero |
| CRI | 80 |
| Dati LXXBXX | L70B50 |
| Durata | 40000 h |
| Distribuzione dell'intensità luminosa | rotazione simmetrica |

Sorgente Luminosa

| | |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 916610 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

| | |
|-------------------------|----------|
| Emissione | diretto |
| Risk Group | 1 |
| Lunghezza | 28 cm |
| Larghezza | 8.9 cm |
| Altezza | 16 cm |
| Peso netto | 1.451 kg |
| Peso lordo | 1.778 kg |
| BIG WHITE pagina | 403 |