




## KALU

vegg- og takarmatur, 2x spot, LED, 3000 K, sort, 60°

LED-utvidelsen i den populære KALU-serien garanterer som alltid helt fri innstilling av armaturhodene. Utstyrt med høyyteltes LED i utførelse som kan dimmes gjør at KALU-serien blir enda mer effektiv og allsidig! KALU LED vegg- og takarmatur finnes i matt sort eller sort-hvit. Den leveres klar til bruk og kan kobles direkte til det 230 V nettspenning.



## TEKNISKE DATA

Art.nr.	1000129
EL nummer	3225262
Antall ulike lysuttak	2
Drei- og svingbar	Roterbar og svingbar
IP-kode	IP 20
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak, Vegg
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Faseavsnitt
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	700 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	31 W
Nominell standby-effekt	0.5 W
Strobeeffekt (SVM)	0.03
Lysytelse	2000 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	60 °
Farge	svart
CRI	80
LXXBXX-data	L70B50
Levetid	40000 h

## Lyskilde

916610	
--------	---

<b>Lysstyrkefordeling</b>	rotasjonssymmetrisk
<b>Lysåpning</b>	direkte
<b>Risikogruppe</b>	1
<b>Lengde</b>	28 cm
<b>Bredde</b>	8.9 cm
<b>Høyde</b>	16 cm
<b>Nettvekt</b>	1.451 kg
<b>Bruttvekt</b>	1.778 kg
<b>BIG WHITE side</b>	403