KALU

настенный и потолочный светильник, двухрожковый, светодиодный, 3000 K, черный, 60°

Популярная серия светильников KALU дополнена светодиодными версиями, конструкция которых, как обычно, предусматривает возможность регулировки рожка во всех направлениях. Благодаря высокомощным светодиодам с регулировкой яркости светильники серии KALU стали еще более эффективными и универсальными! Настенные и потолочные светильники KALU доступны в матовом черном или белом/черном цвете и предназначены для прямого подключения к сети напряжением 230 В.



Технические характеристики

Тов. №	1000129
Количество различных источников света	2
С регулировкой наклона и поворота	С регулировкой угла наклона и возможностью вращения
IP Code	IP 20
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолок,Стена
С регулировкой яркости	Да
Технология регулирования яркости	Фазовая отсечка
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	700 mA
Класс защиты	I
Мощность	31 W
Номинальная мощность в режиме ожидания	0.5 W
Стробоскопический эффект (SVM)	0.03
Световой поток	2000 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Половинный угол	60 °
Цвет	черный
CRI	80
LXXBXX Данные	L70B50

Источник света

916610	E

Срок службы	40000 h
Распределение силы света	с симметрией относительно оси вращения
Световое отверстие	прямой
Risk Group	1
Длина	28 cm
Ширина	8.9 cm
Высота	16 cm
Вес нетто	1.451 kg
вес брутто	1.778 kg
BIG WHITE Seite	403