




Applique et plafonnier KALU

à 2 lampes, LED, 3000 K, blanc/noir, 60°

La gamme prisée des lampes KALU est complétée par une version à LED qui dispose également de la tête d'éclairage librement orientable. Équipée de LED haute capacité dimmables, la série KALU est encore plus efficace et polyvalente ! Disponible en finition noir mat ou blanc/noir, les appliques et plafonniers KALU peuvent directement être branchés au réseau 230 V.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1000130
Nombre de sorties lumineuses différentes	2
Pivotant ou inclinable	Rotatif et pivotant
Code IP	IP 20
Montage	Apparent
Infos de montage	Plafond, Mur
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	Variateur en phase descendante
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	700 mA
Indice de protection	I
Wattage	31 W
Puissance de veille assignée	0.5 W
Effet stroboscopique (SVM)	0.03
Lumen	2000 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle faisceau	60 °
Coloris	blanc
CRI	80
Caractéristiques LXXBXX	L70B50
Durée de vie	40000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique

Source Lumineuse

916610	
--------	---

Faisceau lumineux	direct
Risk Group	1
Longueur	28 cm
Largeur	8.9 cm
Hauteur	16 cm
Poids net	1.478 kg
Poids brut	1.798 kg
BIG WHITE, page	403