




KALU

vegg- og takarmatur, 2x spot, LED, 3000 K, hvit/sort, 60°

LED-utvidelsen i den populære KALU-serien garanterer som alltid helt fri innstilling av armaturhodene. Utstyrt med høyttelses LED i utførelse som kan dimmes gjør at KALU-serien blir enda mer effektiv og allsidig! KALU LED vegg- og takarmatur finnes i matt sort eller sort-hvit. Den leveres klar til bruk og kan kobles direkte til det 230 V nettspenning.



TEKNISKE DATA

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Art.nr. | 1000130 |
| EL nummer | 3225263 |
| Antall ulike lysuttak | 2 |
| Drei- og svingbar | Roterbar og svingbar |
| IP-kode | IP 20 |
| Montering | Utenpåliggende montering |
| Montering detaljer | Tak, Vegg |
| Kan dimmes | Ja |
| Dimmeteknologi | Faseavsnitt |
| Primær merkespenning | 220-240V ~50/60Hz |
| Sekundær strøm / spenning | 700 mA |
| Kapslingsgrad | I |
| Systemeffekt | 31 W |
| Nominell standby-effekt | 0.5 W |
| Strobeeffekt (SVM) | 0.03 |
| Lysytelse | 2000 lm |
| Lysfargetemperatur | 3000 Kelvin |
| Spredningsvinkel | 60 ° |
| Farge | hvit |
| CRI | 80 |
| LXXBXX-data | L70B50 |
| Levetid | 40000 h |

Lyskilde

| | |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 916610 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Lysstyrkefordeling | rotasjonssymmetrisk |
| Lysåpning | direkte |
| Risikogruppe | 1 |
| Lengde | 28 cm |
| Bredde | 8.9 cm |
| Høyde | 16 cm |
| Nettovekt | 1.478 kg |
| Bruttovekt | 1.798 kg |
| BIG WHITE side | 403 |