




KALU

luminária de parede e de teto, duas lâmpadas, LED, 3000K, branco/preto, 60°

A ampliação LED da popular série KALU é, conforme habitual, uma garantia para a orientação completamente livre das cabeças de iluminação. Equipada com LEDs de elevada potência numa execução regulável, a série KALU torna-se ainda mais eficiente e versátil! Disponível nas cores preta matizada ou branca/preta, a luminária de parede e de teto KALU está preparada para ser ligada diretamente à tensão de rede de 230V.



DADOS TÉCNICOS

| | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Ref. n.º | 1000130 |
| Número de diferentes saídas de luz | 2 |
| Giratório ou Articulável | Rotativo e giratório |
| IP Code | IP 20 |
| Montagem | Montagem à superfície |
| Pormenores da montagem | Teto, Parede |
| Regulável | Sim |
| Tecnologia de regulação | Ângulos de fases |
| Tensão nominal primária | 220-240V ~50/60Hz |
| Corrente / Tensão secundária | 700 mA |
| Classe de proteção | I |
| Potência | 31 W |
| Potência nominal de standby | 0.5 W |
| Efeito estroboscópico (SVM) | 0.03 |
| Lúmen | 2000 lm |
| Temperatura de cor da luz | 3000 Kelvin |
| Ângulo de feixe | 60 ° |
| Cor | branco |
| CRI | 80 |
| Dados LXXBXX | L70B50 |
| Vida útil | 40000 h |
| Distribuição da intensidade luminosa | rotacionalmente simétrico |

Fonte de luz

| | |
|--------|---|
| 916610 |  |
|--------|---|

| | |
|------------------|----------|
| Saída de luz | direto |
| Comprimento | 28 cm |
| Largura | 8.9 cm |
| Altura | 16 cm |
| Peso líquido | 1.478 kg |
| Peso bruto | 1.798 kg |
| Página BIG WHITE | 303 |