




KALU

Wand- und Deckenleuchte, dreiflammig, LED, 3000K, schwarz, 60°

Die LED Erweiterung der beliebten KALU-Serie ist, wie gewohnt, ein Garant für die vollkommen freie Ausrichtung des Leuchtenkopfes. Bestückt mit Hochleistungs-LEDs in dimmbarer Ausführung wird die KALU-Serie noch effizienter und vielseitiger! Erhältlich in den Farben schwarz matt oder weiß/schwarz, wird die KALU Wand- und Deckenleuchte fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung geliefert.



TECHNISCHE DATEN

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Art. Nr. | 1000131 |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 3 |
| Dreh- oder Schwenkbar | rotary bar and tilttable |
| IP Code | IP 20 |
| Montage | Aufbau |
| Montagedetails | Decke,Wand |
| Dimmbar | Ja |
| Technologie der Dimmung | Phasenanschnitt,Phasenabschnitt |
| Primäre Nennspannung | 220-240V ~50/60Hz |
| Sekundär Strom / Spannung | 1050 mA |
| Schutzklasse | I |
| Wattage | 47 W |
| minimale Umgebungstemperatur | -20 °C |
| maximale Umgebungstemperatur | 30 °C |
| Bemessungs-Bereitschaftsleistung | 0.5 W |
| Anzahl Leuchten an LS B16A | 28 |
| Anzahl Leuchten an LS C16A | 28 |
| Stroboskop-Effekt (SVM) | 0.03 |
| Lumen | 3400 lm |
| Lichtfarbtemperatur | 3000 Kelvin |
| Abstrahlwinkel | 60 ° |
| Farbe | schwarz |

Lichtquelle

| | |
|--------|---|
| 916610 |  |
|--------|---|

| | |
|-----------------|---------|
| CRI | 80 |
| LXXBXX Daten | L80B50 |
| Lebensdauer | 50000 h |
| Risk Group | 1 |
| Länge | 43 cm |
| Breite | 8.9 cm |
| Höhe | 16 cm |
| Nettogewicht | 2.21 kg |
| Bruttogewicht | 2.61 kg |
| BIG WHITE Seite | 403 |