




## KALU

lampada a parete/plafone, triemissione, LED, 3000K, nera, 60°

La versione LED dell'apprezzata serie KALU è, come sempre, caratterizzata dalla possibilità di orientare liberamente i vani ottici. Dotata di LED dimmerabili ad alte prestazioni, la serie KALU diventa ancora più efficiente e versatile. Disponibile in versione nera opaca e nero/bianco, KALU lampada a parete/plafone viene fornita pronta per il collegamento diretto alla rete elettrica da 230V.



## DATI TECNICI

Articolo	1000131
Numero di diverse finestre	3
Girevole od orientabile	Ruotabile e orientabile
Codice IP	IP 20
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Soffitto, Parete
Dimmerabile	Sì
Tecnologia del dimmering	Taglio di fase ascendente, Taglio di fase discendente
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Corrente / tensione secondaria	1050 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	47 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	30 °C
Potenza nominale in standby	0.5 W
Numero di apparecchi a LS B16A	28
Numero di apparecchi a LS C16A	28
Effetto stroboscopico (SVM)	0.03
Lumen	3400 lm
Temperatura colore	3000 Kelvin
Angolo di emissione	60 °
Colore	nero

## Sorgente Luminosa

916610	
--------	---

<b>CRI</b>	80
<b>Dati LXXBXX</b>	L80B50
<b>Durata</b>	50000 h
<b>Distribuzione dell'intensità luminosa</b>	rotazione simmetrica
<b>Emissione</b>	diretto
<b>Risk Group</b>	1
<b>Lunghezza</b>	43 cm
<b>Larghezza</b>	8.9 cm
<b>Altezza</b>	16 cm
<b>Peso netto</b>	2.21 kg
<b>Peso lordo</b>	2.61 kg
<b>BIG WHITE pagina</b>	403