




KALU

wand- en plafondarmatuur, drievlammig, LED, 3000K, zwart, 60°

Met de LED-uitbreiding van de populaire KALU reeks is de spot, zoals gebruikelijk, volledig vrij te richten. Uitgerust met krachtige leds in dimbare uitvoering wordt de KALU reeks nog efficiënter en veelzijdiger! Het KALU wand- en plafondarmatuur is verkrijgbaar in de kleuren mat zwart of wit/zwart en wordt klaar voor rechtstreekse aansluiting op 230V netspanning geleverd.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1000131
Aantal verschillende lichtopeningen	3
Draai- of zwenkbaar	Draai- en kantelbaar
IP-code	IP 20
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	plafond,wand
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	faseaansnijding,faseafsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	1050 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	47 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	30 °C
Nominaal stand-byvermogen	0.5 W
Aantal armaturen bij LS B16A	28
Aantal armaturen bij LS C16A	28
Stroboscopisch effect (SVM)	0.03
Lumen	3400 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	60 °
Kleur	zwart

Lichtbron

916610	
--------	---

CRI	80
LXXBXX-gegevens	L80B50
Levensduur	50000 h
Lichtsterkteverdeling	rotatiesymmetrisch
Lichtuitlaat	direct
Risk Group	1
Lengte	43 cm
Breedte	8.9 cm
Hoogte	16 cm
Nettogewicht	2.21 kg
Brutogewicht	2.61 kg
BIG WHITE pagina	403