




KALU

wand- en plafondarmatuur, geschikt voor drie lichtbronnen, led, 3000K, zwart, 60°

De led uitbreiding van de populaire KALU serie is, zoals gewoonlijk, een garantie voor de volkomen vrije afstelling van de lampenkop. Uitgerust met krachtige leds in dimbare uitvoering wordt de KALU-serie nog efficiënter en veelzijdiger! De KALU wand- en plafondarmatuur is verkrijgbaar in de kleuren mat zwart of wit/zwart en wordt klaar voor de rechtstreekse aansluiting op 230 V netspanning geleverd.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1000131
Aantal verschillende lichtopeningen	3
Draai- of kantelbaar	Draai- en zwenkbaar
IP-code	IP 20
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond,Wand
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-aansnijding,Fase-afsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	1050 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	44 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	30 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	28
Aantal armaturen bij LS C16A	28
Niveau van inschakelstroom	10 A
Duur van inschakelstroom	100 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.4
Lumen	3400 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	60 °

Lichtbron

916610	
--------	---

Kleur	zwart
CRI	80
LXXBXX gegevens	L80B50
Levensduur	50000 h
Lichtsterkteverdeling	rotatiesymmetrisch
Lichtval	direct
Risk Group	1
Lengte	43 cm
Breedte	8.9 cm
Hoogte	16 cm
Nettogewicht	2.21 kg
Brutogewicht	2.61 kg
BIG WHITE pagina	403