




## KALU

**настенный и потолочный светильник,  
трехрожковый, светодиодный, 3000 К, черный, 60°**

Популярная серия светильников KALU дополнена светодиодными версиями, конструкция которых, как обычно, предусматривает возможность регулировки рожка во всех направлениях. Благодаря высокомоощным светодиодам с регулировкой яркости светильники серии KALU стали еще более эффективными и универсальными! Настенные и потолочные светильники KALU доступны в матовом черном или белом/черном цвете и предназначены для прямого подключения к сети напряжением 230 В.



## Технические характеристики

|   |   |
|---|---|
| Тов. №                                    | 1000131   |
| Количество различных источников света     | 3   |
| С регулировкой наклона и поворота         | С регулировкой угла наклона и возможностью вращения |
| IP Code                                   | IP 20   |
| Сборка                                    | Накладной   |
| Детали сборки                             | Потолок, Стена                                      |
| С регулировкой яркости                    | Да  |
| Технология регулирования яркости          | Фазовая отсечка, Фазовая отсечка                    |
| Номинальное первичное напряжение          | 220-240V ~50/60Hz                                   |
| Вторичный ток / напряжение                | 1050 mA   |
| Класс защиты                              | I   |
| Мощность                                  | 47 W  |
| Минимальная температура окружающей среды  | -20 °C  |
| Максимальная температура окружающей среды | 30 °C   |
| Номинальная мощность в режиме ожидания    | 0.5 W   |
| Количество светильников на LS B16A        | 28  |
| Количество светильников на LS C16A        | 28  |
| Стробоскопический эффект (SVM)            | 0.03  |
| Световой поток                            | 3400 lm   |

## Источник света

|        |   |
|--------|---|
| 916610 |  |
|--------|---|

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Цветовая температура     | 3000 Kelvin                            |
| Половинный угол          | 60 °                                   |
| Цвет                     | черный                                 |
| CRI                      | 80                                     |
| LXXVXX Данные            | L80B50                                 |
| Срок службы              | 50000 h                                |
| Распределение силы света | с симметрией относительно оси вращения |
| Световое отверстие       | прямой                                 |
| Risk Group               | 1                                      |
| Длина                    | 43 cm                                  |
| Ширина                   | 8.9 cm                                 |
| Высота                   | 16 cm                                  |
| Вес нетто                | 2.21 kg                                |
| вес брутто               | 2.61 kg                                |
| BIG WHITE Seite          | 403                                    |