




Applique et plafonnier KALU

à 3 lampes, LED, 3000 K, blanc/noir, 60°

La gamme prisée des lampes KALU est complétée par une version à LED qui dispose également de la tête d'éclairage librement orientable. Équipée de LED haute capacité dimmables, la série KALU est encore plus efficace et polyvalente ! Disponible en finition noir mat ou blanc/noir, les appliques et plafonniers KALU peuvent directement être branchés au réseau 230 V.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1000132
Nombre de sorties lumineuses différentes	3
Pivotant ou inclinable	Rotatif et pivotant
Code IP	IP 20
Montage	Apparent
Infos de montage	Plafond, Mur
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	Variateur en phase ascendante, Variateur en phase descendante
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	1050 mA
Indice de protection	I
Wattage	44 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	30 °C
Puissance de veille assignée	0.5 W
Nombre de luminaires sur LS B16A	28
Nombre de luminaires sur LS C16A	28
Effet stroboscopique (SVM)	0.03
Lumen	3400 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle faisceau	60 °
Coloris	blanc

Source Lumineuse

916610	
--------	---

CRI	80
Caractéristiques LXXBXX	L80B50
Durée de vie	50000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique
Faisceau lumineux	direct
Risk Group	1
Longueur	43 cm
Largeur	8.9 cm
Hauteur	16 cm
Poids net	2.25 kg
Poids brut	2.671 kg
BIG WHITE, page	403