




## KALU

applique et plafonnier intérieur, triple, blanc/noir, LED, 47W, 3000K, variable Triac

L'extension LED de la gamme très appréciée KALU permet, comme d'habitude, une orientation entièrement libre de la tête du luminaire. Équipée de LED haute puissance en version variable, la gamme KALU est encore plus efficace et diversifiée. Disponible en coloris noir mat ou blanc/noir, l'applique et plafonnier KALU est livré prêt pour le raccordement direct à la tension secteur 230V.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1000132
Nombre de sorties lumineuses différentes	3
Orientable ou inclinable	Dispositif rotatif et pivotant
Code IP	IP 20
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond, Applique
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclairage	Variateur en début de phase, Variateur en fin de phase
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	1050 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	44 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	30 °C
Puissance de veille assignée	0.5 W
Nombre de luminaires sur LS B16A	28
Nombre de luminaires sur LS C16A	28
Effet stroboscopique (SVM)	0.03
Lumen	3400 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle de rayonnement	60 °
Coloris	blanc

## Source Lumineuse

916610	
--------	---

<b>IRC</b>	80
<b>Données LXXBXX</b>	L80B50
<b>Durée de vie</b>	50000 h
<b>Répartition de l'intensité lumineuse</b>	rotosymétrique
<b>Sortie lumineuse</b>	direct
<b>Risk Group</b>	1
<b>Longueur</b>	43 cm
<b>Largeur</b>	8.9 cm
<b>Hauteur</b>	16 cm
<b>Poids net</b>	2.25 kg
<b>Poids brut</b>	2.671 kg
<b>Page du BIG WHITE</b>	403