KALU

lampada a parete/plafone, triemissione, LED, 3000K, bianco/nero, 60°

La versione LED dell'apprezzata serie KALU è, come sempre, caratterizzata dalla possibilità di orientare liberamente i vani ottici. Dotata di LED dimmerabili ad alte prestazioni, la serie KALU diventa ancora più efficiente e versatile. Disponibile in versione nera opaca e nero/bianco, KALU lampada a parete/plafone viene fornita pronta per il collegamento diretto alla rete elettrica da 230V.



DATI TECNICI

Articolo	1000132
Numero di diverse finestre	3
Girevole od orientabile	Ruotabile e orientabile
Codice IP	IP 20
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Soffitto,Parete
Dimmerabile	Si
Tecnologia del dimmering	Taglio di fase ascendente,Taglio di fase discendente
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Corrente / tensione secondaria	1050 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	47 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	30 °C
Potenza nominale in standby	0.5 W
Numero di apparecchi a LS B16A	28
Numero di apparecchi a LS C16A	28
Effetto stroboscopico (SVM)	0.03
Lumen	3000 lm
Temperatura colore	3000 Kelvin
Angolo di emissione	60 °
Colore	bianco

Sorgente Luminosa

916610	E

CRI	80
Dati LXXBXX	L80B50
Durata	40000 h
Distribuzione dell'intensità luminosa	rotazione simmetrica
Emissione	diretto
Risk Group	1
Lunghezza	43 cm
Larghezza	8.9 cm
Altezza	16 cm
Peso netto	2.25 kg
Peso lordo	2.671 kg
BIG WHITE pagina	403