




## KALU

luminária de parede e de teto, três lâmpadas, LED, 3000K, branco/preto, 60°

A ampliação LED da popular série KALU é, conforme habitual, uma garantia para a orientação completamente livre das cabeças de iluminação. Equipada com LEDs de elevada potência numa execução regulável, a série KALU torna-se ainda mais eficiente e versátil! Disponível nas cores preta matizada ou branca/preta, a luminária de parede e de teto KALU está preparada para ser ligada diretamente à tensão de rede de 230V.



## DADOS TÉCNICOS

|                                      |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Ref. n.º                             | 1000132                   |
| Número de diferentes saídas de luz   | 3                         |
| Giratório ou Articulável             | Rotativo e giratório      |
| IP Code                              | IP 20                     |
| Montagem                             | Montagem à superfície     |
| Pormenores da montagem               | Teto, Parede              |
| Regulável                            | Sim                       |
| Tecnologia de regulação              | Ângulos de fases          |
| Tensão nominal primária              | 220-240V ~50/60Hz         |
| Corrente / Tensão secundária         | 350/700 mA                |
| Classe de proteção                   | I                         |
| Potência                             | 47 W                      |
| Potência nominal de standby          | 0.5 W                     |
| Efeito estroboscópico (SVM)          | 0.03                      |
| Lúmen                                | 3000 lm                   |
| Temperatura de cor da luz            | 3000 Kelvin               |
| Ângulo de feixe                      | 60 °                      |
| Cor                                  | branco                    |
| CRI                                  | 80                        |
| Dados LXXBXX                         | L70B50                    |
| Vida útil                            | 40000 h                   |
| Distribuição da intensidade luminosa | rotacionalmente simétrico |

## Fonte de luz

|        |   |
|--------|---|
| 916610 |  |
|--------|---|

|                  |          |
|------------------|----------|
| Saída de luz     | direto   |
| Comprimento      | 43 cm    |
| Largura          | 8.9 cm   |
| Altura           | 16 cm    |
| Peso líquido     | 2.25 kg  |
| Peso bruto       | 2.671 kg |
| Página BIG WHITE | 303      |