




KALU

настенный и потолочный светильник, трехрожковый, светодиодный, 3000 K, белый/черный, 60°

Популярная серия светильников КАLU дополнена светодиодными версиями, конструкция которых, как обычно, предусматривает возможность регулировки рожка во всех направлениях. Благодаря высокомощным светодиодам с регулировкой яркости светильники серии КАLU стали еще более эффективными и универсальными! Настенные и потолочные светильники КАLU доступны в матовом черном или белом/черном цвете и предназначены для прямого подключения к сети напряжением 230 В.



Технические характеристики

| Тов.№ | 1000132 |
|--|---|
| Количество различных источников света | 3 |
| С регулировкой наклона и поворота | С регулировкой угла наклона и возможностью вращения |
| IP Code | IP 20 |
| Сборка | Накладной |
| Детали сборки | Потолок,Стена |
| С регулировкой яркости | Да |
| Технология регулирования яркости | Фазовая отсечка, Фазовая отсечка |
| Номинальное первичное напряжение | 220-240V ~50/60Hz |
| Вторичный ток / напряжение | 1050 mA |
| Класс защиты | I |
| Мощность | 44 W |
| Минимальная температура окружающей среды | -20 °C |
| Максимальная температура окружающей среды | 30 °C |
| Номинальная мощность в режиме ожидания | 0.5 W |
| Количество светильников на LS B16A | 28 |
| Количество светильников на LS C16A | 28 |
| Стробоскопический эффект (SVM) | 0.03 |
| Световой поток | 3400 lm |

2023-12-27 13:26:25 slv.com | 1



Источник света

916610 (a) E

| Цветовая температура | 3000 Kelvin |
|--------------------------|---|
| Половинный угол | 60 ° |
| Цвет | белый |
| CRI | 80 |
| LXXBXX Данные | L80B50 |
| Срок службы | 50000 h |
| Распределение силы света | с симметрией относительно оси вращения |
| Световое отверстие | прямой |
| Risk Group | 1 |
| Длина | 43 cm |
| Ширина | 8.9 cm |
| Высота | 16 cm |
| Вес нетто | 2.25 kg |
| вес брутто | 2.671 kg |
| BIG WHITE Seite | 403 |

2023-12-27 13:26:25 slv.com | 2