




## KALU

lampa ścienna i sufitowa, czteropunktowa, LED, 3000-K, czworokątna, czarna, 60°

Rozszerzenie LED popularnej serii KALU jest jak zwykle gwarancją całkowicie dowolnego ukierunkowania głowicy lampy. Seria KALU z wysokowydajnymi diodami LED w wersji ściemniającej jest jeszcze bardziej wydajna i wszechstronna! Dostępna w kolorach czarny mat lub biały/czarny lampa ścienna i sufitowa KALU jest dostarczana w stanie gotowym do bezpośredniego podłączenia do napięcia sieciowego 230V.



## DANE TECHNICZNE

|                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Nr artykułu                       | 1000135                         |
| Różne wyjścia światła             | 4                               |
| Obrotowa lub przechyłna           | Obrotowa i przechyłna           |
| Kod IP                            | IP 20                           |
| Montaż                            | Wersja natynkowa                |
| Szczegóły dotyczące montażu       | Wersja sufitowa, Wersja ścienna |
| Ściemnialna                       | Tak                             |
| Technologia ściemniania           | Fazowe sterowane malejąco       |
| Pierwotne napięcie znamionowe     | 220-240V ~50/60Hz               |
| Prąd / napięcie wtórny            | 700 mA                          |
| Klasy ochrony                     | I                               |
| Wydajność                         | 60 W                            |
| Znamionowa moc w trybie gotowości | 0.5 W                           |
| Efekt stroboskopowy (SVM)         | 0.03                            |
| Strumień świetlny                 | 4000 lm                         |
| Temperatura barwy światła         | 3000 Kelvin                     |
| Kąt połowiczny rozpraszania       | 60 °                            |
| Kolor                             | czarny                          |
| CRI                               | 80                              |
| Dane LXXBXX                       | L70B50                          |
| Okres użytkowania                 | 40000 h                         |
| Rozkład natężenia oświetlenia     | Symetryczne obracanie           |

## Źródła światła

|        |   |
|--------|---|
| 916610 |  |
|--------|---|

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| <b>Emisja światła</b>   | bezpośrednie |
| <b>Długość</b>          | 28 cm        |
| <b>Szerokość</b>        | 29 cm        |
| <b>Wysokość</b>         | 16 cm        |
| <b>Waga netto</b>       | 3.662 kg     |
| <b>Waga brutto</b>      | 4.373 kg     |
| <b>Strona BIG WHITE</b> | 403          |