




KALU

vegg- og takarmatur, fire lys, LED, 3000 K, firkantet, hvit/sort, 60°

LED-utvidelsen i den populære KALU-serien garanterer som alltid helt fri innstilling av armaturhodene. Utstyrt med høytytelses LED i utførelse som kan dimmes gjør at KALU-serien blir enda mer effektiv og allsidig! KALU LED vegg- og takarmatur finnes i matt sort eller sort-hvit. Den leveres klar til bruk og kan kobles direkte til det 230 V nettspenning.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1000136
EL nummer	3225267
Antall ulike lysuttak	4
Drei- og svingbar	Roterbar og svingbar
IP-kode	IP 20
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak, Vegg
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Faseavsnitt
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	700 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	60 W
Nominell standby-effekt	0.5 W
Strobeeffekt (SVM)	0.03
Lysytelse	4000 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	60 °
Farge	hvit
CRI	80
LXXBXX-data	L70B50
Levetid	40000 h

Lyskilde

916610		Lysstyrkefordeling	rotasjonssymmetrisk
		Lysåpning	direkte
		Lengde	28 cm
		Bredde	29 cm
		Høyde	16 cm
		Nettovekt	3.721 kg
		Bruttovekt	4.382 kg
		BIG WHITE side	403