




CADRA

eckig, silbergrau, warmweisse LED

Mit unserer CADRA Serie bieten wir Ihnen die Platz sparende Lichtlösung für den Wand- und Deckeneinbau. Die LED Version ist mit einer langlebigen Leuchtdiode bestückt und erhältlich in den Lichtfarben blau, neutral- und warmweiß. Für den Betrieb des CADRA wird ein passender Konstantstromtreiber mit 350mA benötigt. Zum optional erhältlichen Zubehör gehören neben der Einbaudose und einem Unterputzrahmen auch eine Steckerleiste für die vereinfachte Verdrahtung. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1000241
IP Code	IP20
Montage	Einbau
Montagedetails	Wand
Sekundär Strom / Spannung	350 mA
Schutzklasse	III
Wattage	1 W
Betriebswirkungsgrad (LOR)	0,89
Lumen	60 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
Farbe	grau
CRI	90
LXXBXX Daten	L70B50
Lebensdauer	30000 h
Lichtstärkeverteilung	symmetrisch
Lichtaustritt	direkt
Breite	9 cm
Höhe	9 cm
Tiefe	4 cm
Nettogewicht	0.155 kg
Bruttogewicht	0.208 kg
Ausschnittsform	quadratisch

Lichtquelle

954799	
--------	---

Zubehör

111861	KABELVERLÄNGERUNG , für Artikel mit 350mA Stecker, 1 m
112781	EINBAUDOSE , für FRAME BASIC, FLAT FRAME BASIC, FLAT FRAME CURVE und FRAME CURVE
111850	STECKERLEISTE , 3 Ausgänge mit zwei Brücken, schwarz, max. 350mA
112780	UNTERPUTZRAHMEN , für FRAME BASIC, FLAT FRAME BASIC, FLAT FRAME CURVE und FRAME CURVE
1007270	LED Treiber 3W , 350mA inkl. AMP Buchse

Einbaulänge	8.1 cm
Einbaubreite	6.9 cm
Einbautiefe	4.5 cm