




Luminaria empotrable CADRA

cuadrada, gris plateada, luz LED blanca cálida

Con nuestra serie CADRA le ofrecemos una solución de iluminación compacta para empotrar en paredes y techos. La versión LED está equipada con un diodo emisor de luz duradero y disponible en los colores de luz azul, blanco neutro y blanco cálido. Para el funcionamiento de CADRA se necesita un controlador de corriente constante adecuado de 350 mA. Los accesorios opcionales incluyen una caja de enchufe empotrable, un marco empotrable y una regleta de enchufes para un cableado más fácil. Esta luminaria incluye luces LED incorporadas.



Datos técnicos

Art. N.º	1000241
Código IP	IP 20
Montaje	Empotrado
Detalles de montaje	Pared
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	350 mA
Clase de protección	III
Potencia	1 W
Flujo luminoso	90 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Color	gris
IRC	90
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	30000 h
Distribución de la intensidad luminosa	simétrica
Salida de la luz	Directa
Anchura	9 cm
Altura	9 cm
Profundidad	4 cm
Peso neto	0.155 kg
Peso bruto	0.208 kg
Forma de la estructura	angular
Longitud de montaje	8.1 cm

Fuente de luz

954799	
--------	---

Accesorios

111850	REGLETA DE CONECTORES , 3 salidas, con dos puentes, negro, 350 - mA como máximo
112780	MARCO EMPOTRADO , para FRAME BASIC, FLAT FRAME BASIC, FLAT FRAME CURVE y FRAME CURVE
112781	CAJA DE ENCHUFE EMPOTRADA , para FRAME BASIC, FLAT FRAME BASIC, FLAT FRAME CURVE y FRAME CURVE
464107	CONTROLADOR LED , 3 VA, 350 mA, con clavija AMP, incl. descarga de tracción

Anchura de montaje	6.9 cm
Profundidad del montaje	4.5 cm