




CADRA

lampa wpuszczana, kwadratowa, srebrnoszara, ciepły biały LED

Nasza seria CADRA to zajmujące niewiele miejsca rozwiązanie oświetleniowe do montażu ściennego i sufitowego. Wersja LED jest wyposażona w diodę LED o długiej żywotności, dostępnej z niebieską, neutralną i ciepłą białą barwą światła. Do zasilania lampy CADRA niezbędny jest odpowiedni zasilacz prądu stałego 350mA. Oprócz puszkii instalacyjnej i ramy podtynkowej dostępne są również opcjonalnie akcesoria obejmujące listwę przyłączeniową, która ułatwia podłączenie przewodów. Ta lampa zawiera wbudowane źródła światła LED.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1000241
Kod IP	IP 20
Montaż	Wersja do wbudowania
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja ścienna
Prąd / napięcie wtórny	350 mA
Klasy ochrony	III
Wydajność	1 W
Efektywność operacyjna (LOR)	0,89
Strumień świetlny	60 lm
Temperatura barwy światła	3000 Kelvin
Kolor	szary
CRI	90
Dane LXXBXX	L70B50
Okres użytkowania	30000 h
Rozkład natężenia oświetlenia	Symetryczny
Emisja światła	bezpośrednie
Szerokość	9 cm
Wysokość	9 cm
Głębokość	4 cm
Waga netto	0.155 kg
Waga brutto	0.208 kg
Forma do wycinania	Prostokątny

Źródła światła

954799	
--------	---

Akcesoria

111861	PRZEDŁUŻACZ , do artykułów z wtyczką 350mA, 1 m
112781	PUSZKA INSTALACYJNA do FRAME BASIC , FLAT FRAME BASIC, FLAT FRAME CURVE i FRAME CURVE
111850	LISTWA PODŁACZENIOWA , 3 wyjściowy, czarny, max. 350 mA
112780	RAMKA PODTYNKOWA do FRAME BASIC , FLAT FRAME BASIC, FLAT FRAME CURVE i FRAME CURVE
1007270	Sterownik LED 3 W , 350 mA z gniazdem AMP

Długość montażowa	8.1 cm
Szerokość montażowa	6.9 cm
Głębokość montażowa	4.5 cm