




## CADRA vgradna svetilka

oglasta, srebrno siva, topla bela LED

Izdelki iz naše linije CADRA zavzamejo malo prostora in so primerni za vgradnjo v steno ali strop. LED različica je opremljena z svetlobno diodo z dolgo življenjsko dobo in je na voljo z modro, nevtralnno in toplo belo svetlobo. Za upravljanje svetilke CADRA potrebujete ustrezen gonilnik s konstantnim tokom 350 mA. Kot dodatna oprema je poleg vgradne doze in podometnega okvirja na voljo tudi razdelilnik za lažje ožičenje. Ta svetilka vsebuje vgrajene LED žar-nice.



## TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1000241
IP koda	IP 20
Montaža	Vgradnja
Podrobnosti montaže	Stena
Sekundarni tok / napetost	350 mA
Zaščitni razred	III
El. moč	1 W
Učinkovitost poslovanja (LOR)	0,89
Lumini	60 lm
Barvna temperatura	3000 Kelvin
Barva	siva
CRI	90
LXXBXX podatki	L70B50
Življenjska doba	30000 h
Razporeditev svetilnosti	simetrična
Svetenje	neposredno
Širina	9 cm
Višina	9 cm
Globina	4 cm
Neto teža	0.155 kg
Bruto teža	0.208 kg
Oblika izreza	kvadratna

## Svetlobnega Vira

954799	
--------	---

### Dodatki

111861	KABELSKI PODALJŠEK , za artikle z vtičem za tok 350mA, 1 m
112781	PODOMETNI OKVIR za FRAME BASIC , FLAT FRAME BASIC, FLAT FRAME CURVE in FRAME CURVE
111850	RAZDELILNIK , 3 izhodi, z dvema mostičkoma, črn, maks. 350 mA
112780	PODOMETNI OKVIR za FRAME BASIC , FLAT FRAME BASIC, FLAT FRAME CURVE in FRAME CURVE
1007270	LED gonilnik , 3 W, 350 mA, vključno z AMP dozo

Dolžina vgradnje	8.1 cm
Širina vgradnje	6.9 cm
Globina vgradnje	4.5 cm