




CADRA Inbyggnadsarmatur

rektangulär, silvergrå, varmvita LED

Med vår CADRA-serie erbjuder vi en platsbesparande belysningslösning för infälld vägg- och takinstallation. LED-versionen är utrustad med en LED med lång livslängd och finns i ljusfärgerna blå, neutral och varmvit. För att driva CADRA krävs ett lämpligt konstantströmsdrivdon med 350 mA. Förutom installationsboxen och en infälld ram omfattar de valfria tillbehören även en anslutningslist för förenklad kabeldragning. Denna armatur innehåller inbyggda LED-lampor.



Art. Nej.	1000241
IP-kod	IP20
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Monteringsdetaljer	Vägg
Sekundär ström/spänning	350 mA
Skyddsklass	III
Watt	1 W
Verkningsgrad vid drift (LOR)	0.89
Lumen	60 lm
Ljusets färgtemperatur	3000 Kelvin
Färg	grå
CRI	90
LXXBXX Data	L70B50
Livslängd	30000 h
Fördelning av ljusintensitet	symmetrisk
Ljusemission	direkt
Bredd	9 cm
höjd	9 cm
Djup	4 cm
Netto vikt	0.16 kg
Bruttovikt	0.212 kg
Utskärningens form	kvadrat

954799	
111861	KABLFÖRLÄNGNING , för artiklar med 350- mA-kontakt, 1 m
112781	INFÄLLD LAMPDOSA för FRAME BASIC , FLAT FRAME BASIC, FLAT FRAME CURVE och FRAME CURVE
111850	GRENUTTAG , 3 utgån- gar, med två bryggor, svart, max. 350mA
112780	MONTERINGSRAM , för FRAME BASIC, FLAT FRAME BASIC, FLAT FRAME CURVE och FRAME CURVE
1007270	LED-drivenhet 3W , 350 mA inkl. AMP-dosa

Monteringslängd	8.1 cm
Installationsbredd	6.9 cm
Inbyggjningsdjup	4.5 cm