



Downlight DORENDO QPAR51

redondo, negro mate, máx. 50W

Luminaria empotrable rígida de baja tensión de la serie DORENDO. En la luminaria fabricada en acero la bombilla está desplazada hacia atrás. Esta construcción da como resultado un aspecto especial. La conexión eléctrica se realiza a un transformador de baja tensión de 12 V disponible por separado. También hay disponibles modelos con varias luces y modelos de alta tensión.

Datos técnicos

Art. N.º	1000242
Número de casquillos	1
Montaje	Empotrado
Detalles de montaje	Techo
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Clase de protección	I
Potencia	50 W
Color	negro
Salida de la luz	Directa
Altura	12.5 cm
Diámetro	8.3 cm
Peso neto	0.156 kg
Peso bruto	0.193 kg
Forma de la estructura	ronda
Profundidad del montaje	13.5 cm
Diámetro de montaje	7.5 cm

Bombilla recomendada

1005077	Bombilla led QPAR51 , GU10, 2700 K, negro
1005080	Bombilla led QPAR51 , GU10, 3000 K, negro
1005083	Bombilla led QPAR51 , GU10, 4000 K, negro
1005273	QPAR51 GU10 , bombil- la led 6 W 2200 2700 K - CRI90 36°