



Downlight DORENDO QPAR51

rond, noir mat, max. 50 W

Spot encastré 12 V non mobile de la série DORENDO. L'ampoule installée dans ce luminaire en acier est déportée vers l'arrière. Ce mode de construction lui confère un aspect particulier. Le branchement se fait au moyen d'un transformateur TBT 12 V disponible en option. Des versions 230 V à plusieurs spots sont également disponibles.

INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1000242
Douille	GU10
Nombre de douilles	1
Code IP	IP20
Montage	Encastré
Infos de montage	Plafond
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Indice de protection	I
Wattage	50 W
Coloris	noir
Faisceau lumineux	direct
Hauteur	12.5 cm
Diamètre	8.3 cm
Poids net	0.156 kg
Poids brut	0.193 kg
Forme de la découpe	rond
Profondeur d'encastrement	13.5 cm
Diamètre d'encastrement	7.5 cm

Ampoules Recommandés

1005077	Ampoule à LED QPAR51 , GU10, 2700 K, noir
1005273	QPAR51 GU10 , ampoule LED 6 W 2200 2700 K IRC 90 36°
1005083	Ampoule à LED QPAR51 , GU10, 4000 K, noir
1005080	Ampoule à LED QPAR51 , GU10, 3000 K, noir