



Downlight DORENDO QPAR51

redondo, blanco, máx. 50W

Luminaria empotrable rígida de baja tensión de la serie DORENDO. En la luminaria fabricada en acero la bombilla está desplazada hacia atrás. Esta construcción da como resultado un aspecto especial. La conexión eléctrica se realiza a un transformador de baja tensión de 12 V disponible por separado. También hay disponibles modelos con varias luces y modelos de alta tensión.

Datos técnicos

Art. N.º	1000243
Número de casquillos	1
Montaje	Empotrado
Detalles de montaje	Techo
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Clase de protección	I
Potencia	50 W
Color	blanco
Salida de la luz	Directa
Altura	12.5 cm
Diámetro	8.3 cm
Peso neto	0.158 kg
Peso bruto	0.194 kg
Forma de la estructura	ronda
Profundidad del montaje	13.5 cm
Diámetro de montaje	7.5 cm

Bombilla recomendada

1005076	Bombilla led QPAR51 , GU10, 2700 K, blanco
1005079	Bombilla led QPAR51 , GU10, 3000 K, blanco
1005082	Bombilla led QPAR51 , GU10, 4000 K, blanco
1005273	QPAR51 GU10 , bombil- la led 6 W 2200 2700 K - CRI90 36°