



## DORENDO

encastré de plafond intérieur, blanc, GU10/QPAR51, 50W max

Encastré basse tension rigide de la gamme DORENDO. La source de ce luminaire en acier est intégrée en retrait, ce qui lui confère une apparence originale. Branchement électrique sur un transformateur basse tension 12V vendu séparément. Des versions 230V et à plusieurs lampes sont également disponibles.

### INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1000243
Douille	GU10
Nombre de douilles	1
Code IP	IP20
Montage	Encastrément
Détails de montage	Plafond
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Classe de protection	I
Puissance en watts	50 W
Coloris	blanc
Sortie lumineuse	direct
Hauteur	12.5 cm
Diamètre	8.3 cm
Poids net	0.158 kg
Poids brut	0.194 kg
Forme de découpe	rond
Profondeur d'encastrement	13.5 cm
Diamètre d'encastrement	7.5 cm

## Source Préconisée

1005273	QPAR51 GU10 , ampoule LED, 6 W, 2200-2700 K, IRC90, 36°
1005079	Source LED QPAR51 , blanc, GU10, 3000K
1005076	Source LED QPAR51 , blanc, GU10, 2700K
1005082	Source LED QPAR51 , blanc, GU10, 4000K