



## DORENDO QPAR51 downlight

rotondo, bianca, max. 50W

Incasso fisso a basso voltaggio della serie DORENDO. In questa lampada di acciaio, la lampadina è spostata sul retro. Con questo sistema si ottiene un'estetica del tutto particolare. Si collega alla rete elettrica tramite un trasformatore a basso voltaggio da 12V disponibile separatamente. Inoltre, sono disponibili versioni a emissione diffusa e ad alto voltaggio.

### DATI TECNICI

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Articolo                   | 1000243           |
| Attacco                    | GU10              |
| Numero di attacchi         | 1                 |
| Codice IP                  | IP20              |
| Montaggio                  | Incasso           |
| Dettagli di montaggio      | Soffitto          |
| Tensione nominale primaria | 220-240V ~50/60Hz |
| Classe isolamento          | I                 |
| Wattaggio                  | 50 W              |
| Colore                     | bianco            |
| Emissione                  | diretto           |
| Altezza                    | 12.5 cm           |
| Diametro                   | 8.3 cm            |
| Peso netto                 | 0.158 kg          |
| Peso lordo                 | 0.194 kg          |
| Forma dello scasso         | rotonda           |
| Profondità d'incasso       | 13.5 cm           |
| Diametro d'incasso         | 7.5 cm            |

## Lampadina consigliata

|         |   |
|---------|---|
| 1005273 | QPAR51 GU10 , sorgente luminosa a LED 6W 2200 2700K CRI90 36° |
| 1005079 | Sorgente luminosa LED QPAR51 , GU10, 3000K, bianco            |
| 1005076 | Sorgente luminosa LED QPAR51 , GU10 2700K, bianco             |
| 1005082 | Sorgente luminosa LED QPAR51 , GU10, 4000K, bianco            |