



DORENDO QPAR51 downlight

rond, wit, max. 50W

Vaste laagvolt inbouwarmatuur van de DORENDO serie. Bij de stalen lamp is de lichtbron naar achteren verzet ingebouwd. Door deze constructie wordt een bijzondere optiek verkregen. Met behulp van een afzonderlijk verkrijgbare laagvolt 12V transformator wordt de lamp aangesloten op de netspanning. Verder zijn uitvoeringen met meerdere vlammen en hoogvolt uitvoeringen verkrijgbaar.

TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1000243
Fitting	GU10
Aantal fittingen	1
IP-code	IP20
Montage	inbouw
Montagebeschrijving	plafond
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Beschermingsklasse	I
Wattage	50 W
Kleur	wit
Lichtuitlaat	direct
Hoogte	12.5 cm
Diameter	8.3 cm
Nettogewicht	0.158 kg
Brutogewicht	0.194 kg
Uitsparingsvorm	rond
Inbouwdiepte	13.5 cm
Inbouwdiameter	7.5 cm

Aanbevolen Lichtbron

1005273	QPAR51 GU10 , led armatuur 6W 2200 2700K CRI90 36°
1005079	LED lichtbron QPAR51 , GU10, 3000K, wit
1005076	LED lichtbron QPAR51 , GU10, 2700K, wit
1005082	LED lichtbron QPAR51 , GU10, 4000K, wit