



DORENDO QPAR51 Downlight

круглый, белый, макс. 50 Вт

Неподвижный низковольтный встраиваемый светильник серии DORENDO В изготовленном из стали светильнике встроенный источник света смещен внутрь. Такая конструкция обеспечивает особый вид оптики. Подключение к электросети осуществляется с помощью отдельно доступного низковольтного трансформатора на 12 В. Кроме того, доступны многорожковые и высоковольтные версии.

Технические характеристики

Тов. №	1000243
Патрон	GU10
Количество патронов	1
IP Code	IP20
Сборка	Встраиваемый
Детали сборки	Потолок
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Класс защиты	I
Мощность	50 W
Цвет	белый
Световое отверстие	прямой
Высота	12.5 cm
Диаметр	8.3 cm
Вес нетто	0.158 kg
вес брутто	0.194 kg
Форма сечения	круглый
Установочная глубина	13.5 cm
Установочный диаметр	7.5 cm

Рекомендуемые осветители

1005273	QPAR51 , GU10, светодиодный источник света, 6 Вт, 2200 2700K, CRI90 36°
1005079	Светодиодный источник света , QPAR51, GU10, 3000 К, белый
1005076	Светодиодный источник света , QPAR51, GU10, 2700 К, белый
1005082	Светодиодный источник света , QPAR51, GU10, 4000 К, белый