



DORENDO QPAR51 Downlight

okrogla, bela, maks. 50 W

Toga nizkonapetostna stropna svetilka linije DORENDO. Žarnica je v jekleno svetilko nameščena tako, da je pomaknjena nazaj. Zaradi tega nastane poseben svetlobni učinek. Svetilka se priključi na nizkonapetostni transformator z napetostjo 12 V, ki ga morate naročiti posebej. Na voljo so tudi visokonapetostne različice z več žarnicami.

TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1000243
Okov	GU10
Število okovov	1
IP koda	IP20
Montaža	Vgradnja
Podrobnosti montaže	Strop
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz
Zaščitni razred	I
El. moč	50 W
Barva	bela
Svetenje	neposredno
Višina	12.5 cm
Premer	8.3 cm
Neto teža	0.158 kg
Bruto teža	0.194 kg
Oblika izreza	okrogla
Globina vgradnje	13.5 cm
Premer vgradnje	7.5 cm

Priporočilo za žarnico

1005273	QPAR51 GU10 , LED-svetilo, 6 W 2200 2700 K CRI90 36°
1005079	LED sijalka QPAR51 , GU10, 3000K, bela
1005076	LED sijalka QPAR51 , GU10, 2700K, bela
1005082	LED sijalka QPAR51 , GU10, 4000K, bela