




UNO LUX

blanco mate, cuadrada, LED, 6W, 38°, 3000K, incl. controlador

La luminaria de techo giratoria y orientable UNO LUX SQUARE CL está fabricada en aluminio y se puede adquirir con la carcasa en color blanco, aluminio pulido y negro mate. Gracias al cabezal de aluminio, el haz de luz se puede orientar individualmente. Equipada con una luz LED COB eficiente de 6,2 W, el controlador LED incluido permite la conexión directa a una tensión eléctrica de 230 V. Esta luminaria incluye luces LED incorporadas.



Datos técnicos

Art. N.º	1000254
Código IP	IP 20
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Techo
Voltaje nominal primario	100-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	350 mA
Clase de protección	I
Potencia	8.1 W
Flujo luminoso	670 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	38 °
Color	blanco
IRC	80
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	40000 h
Distribución de la intensidad luminosa	de rotación simétrica
Salida de la luz	Directa
Longitud	8.5 cm
Anchura	8.5 cm
Altura	9.5 cm
Peso neto	0.986 kg
Peso bruto	1.106 kg