




UNO LUX plafonnier

carré, blanc mat, 6W, LED 3000K, 38°, alim incluse

Le plafonnier orientable et inclinable UNO LUX SQUARE CL est fabriqué en aluminium et est disponible en coloris blanc, aluminium brossé et noir mat. La tête en aluminium permet une orientation personnalisée du faisceau lumineux. Équipé d'une LED COB efficace à 6,2W et l'alimentation LED incluse permet le branchement direct au réseau 230V. Ce luminaire comprend des modules à LED intégrés.



INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Réf. | 1000254 |
| Code IP | IP 20 |
| Montage | En saillie |
| Détails de montage | Plafond |
| Tension nominale primaire | 100-240V ~50/60Hz |
| Courant / tension secondaire | 350 mA |
| Classe de protection | I |
| Puissance en watts | 8.1 W |
| Lumen | 670 lm |
| Température de couleur | 3000 Kelvin |
| Angle de rayonnement | 38 ° |
| Coloris | blanc |
| IRC | 80 |
| Données LXXBXX | L70B50 |
| Durée de vie | 40000 h |
| Répartition de l'intensité lumineuse | rotosymétrique |
| Sortie lumineuse | direct |
| Longueur | 8.5 cm |
| Largeur | 8.5 cm |
| Hauteur | 9.5 cm |
| Poids net | 0.986 kg |
| Poids brut | 1.106 kg |