




## UNO LUX

**bianco opaco, quadrata, LED, 6W, 38°, 3000K, incl. driver**

La lampada a plafone girevole e orientabile UNO LUX SQUARE CL è realizzata in alluminio ed è disponibile nei colori bianco, alluminio spazzolato e nero opaco. Con il vano ottico in alluminio, è possibile orientare il cono di luce secondo le proprie esigenze. Corredato da efficienti COB LED da 6,2W e con il driver LED incorporato, consente il collegamento diretto alla rete elettrica da 230V. Questo apparecchio contiene sorgenti LED integrate.



## DATI TECNICI

Articolo	1000254
Codice IP	IP 20
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Soffitto
Tensione nominale primaria	100-240V ~50/60Hz
Corrente / tensione secondaria	350 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	8.1 W
Lumen	670 lm
Temperatura colore	3000 Kelvin
Angolo di emissione	38 °
Colore	bianco
CRI	80
Dati LXXBXX	L70B50
Durata	40000 h
Distribuzione dell'intensità luminosa	rotazione simmetrica
Emissione	diretto
Lunghezza	8.5 cm
Larghezza	8.5 cm
Altezza	9.5 cm
Peso netto	0.986 kg
Peso lordo	1.106 kg