




## UNO LUX

mat wit, hoekig, LED, 6W, 38°, 3000K, incl. driver

De draai- en richtbare plafondarmatuur UNO LUX SQUARE CL is gemaakt van aluminium en is verkrijgbaar in de behuizingskleuren wit, aluminium geborsteld en mat zwart. Door de aluminium spot kan de lichtbundel individueel worden gericht. Dankzij de meegeleverde LED driver kan de armatuur, die is uitgerust met een efficiënte COB LED van 6,2W, rechtstreeks op 230V netspanning worden aangesloten. Deze armatuur bevat ingebouwde LED lampen.



## TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1000254
IP-code	IP 20
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	plafond
Primaire nominale spanning	100-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	350 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	8.1 W
Lumen	670 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	38 °
Kleur	wit
CRI	80
LXXBXX-gegevens	L70B50
Levensduur	40000 h
Lichtsterkteverdeling	rotatiesymmetrisch
Lichtuitlaat	direct
Lengte	8.5 cm
Breedte	8.5 cm
Hoogte	9.5 cm
Nettogewicht	0.986 kg
Brutogewicht	1.106 kg