




UNO LUX

branco matizado, angular, LED, 6W, 38°, 3000K, incl. unidade de controlo

A luminária de teto rotativa e articulável UNO LUX SQUARE CL é fabricada em alumínio e pode ser adquirida com a caixa nas tonalidades de branco, alumínio escovado e preto matizado. Através da cabeça de iluminação em alumínio, é possível o alinhamento individual do cone de luz. Equipada com um eficiente LED COB com 6,2W e a unidade de alimentação LED incluída, permite a ligação direta a uma tensão de rede de 230V. Esta luminária contém lâmpadas LED integradas.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1000254
IP Code	IP 20
Montagem	Montagem à superfície
Pormenores da montagem	Teto
Tensão nominal primária	100-240V ~50/60Hz
Corrente / Tensão secundária	350 mA
Classe de proteção	I
Potência	8.1 W
Lúmen	670 lm
Temperatura de cor da luz	3000 Kelvin
Ângulo de feixe	38 °
Cor	branco
CRI	80
Dados LXXBXX	L70B50
Vida útil	40000 h
Distribuição da intensidade luminosa	rotacionalmente simétrico
Saída de luz	direto
Comprimento	8.5 cm
Largura	8.5 cm
Altura	9.5 cm
Peso líquido	0.986 kg
Peso bruto	1.106 kg