




## UNO LUX

alu brossé, carré, LED, 6 W, 38°, 3000 K, driver incl.

Le plafonnier pivotant et inclinable UNO LUX SQUARE CL est en aluminium et est disponible avec des boîtiers de couleur blanche, alu brossé et noir mat. La tête d'éclairage en aluminium permet d'orienter le cône lumineux de manière individuelle. Comme il est équipé de LED COB efficaces de 6,2 W et du driver LED fourni, il faut directement être branché au réseau 230 V. Cette lampe contient des ampoules LED incorporées.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1000255
Code IP	IP 20
Montage	Apparent
Infos de montage	Plafond
Tension nominale primaire	100-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	350 mA
Indice de protection	I
Wattage	8.1 W
Lumen	670 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle faisceau	38 °
Coloris	alu
CRI	80
Caractéristiques LXXBXX	L70B50
Durée de vie	40000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique
Faisceau lumineux	direct
Longueur	8.5 cm
Largeur	8.5 cm
Hauteur	9.5 cm
Poids net	0.971 kg
Poids brut	1.086 kg