UNO LUX plafonnier

carré, alu brossé, 6W, LED 3000K, 38°, alim inclus

Le plafonnier orientable et inclinable UNO LUX SQUARE CL est fabriqué en aluminium et est disponible en coloris blanc, aluminium brossé et noir mat. La tête en aluminium permet une orientation personnalisée du faisceau lumineux. Équipé d'une LED COB efficace à 6,2W et l'alimentation LED incluse permet le branchement direct au réseau 230V. Ce luminaire comprend des modules à LED intégrés.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1000255
Code IP	IP20
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond
Tension nominale primaire	100-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	350 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	8.1 W
Lumen	670 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle de rayonnement	38 °
Coloris	alu
IRC	80
Données LXXBXX	L70B50
Durée de vie	40000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique
Sortie lumineuse	direct
Longueur	8.5 cm
Largeur	8.5 cm
Hauteur	9.5 cm
Poids net	0.971 kg
Poids brut	1.086 kg