UNO LUX

alluminio spazzolato, quadrata, LED, 6W, 38°, 3000K, incl. driver

La lampada a plafone girevole e orientabile UNO LUX SQUARE CL è realizzata in alluminio ed è disponibile nei colori bianco, alluminio spazzolato e nero opaco. Con il vano ottico in alluminio, è possibile orientare il cono di luce secondo le proprie esigenze. Corredato da efficienti COB LED da 6,2W e con il driver LED incorporato, consente il collegamento diretto alla rete elettrica da 230V. Questo apparecchio contiene sorgenti LED integrate.



DATI TECNICI

Articolo	1000255
Codice IP	IP 20
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Soffitto
Tensione nominale primaria	100-240V ~50/60Hz
Corrente / tensione secondaria	350 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	8.1 W
Lumen	670 lm
Temperatura colore	3000 Kelvin
Angolo di emissione	38 °
Colore	alluminio
CRI	80
Dati LXXBXX	L70B50
Durata	40000 h
Distribuzione dell'intensità luminosa	rotazione simmetrica
Emissione	diretto
Lunghezza	8.5 cm
Larghezza	8.5 cm
Altezza	9.5 cm
Peso netto	0.971 kg
Peso lordo	1.086 kg