




UNO LUX

børstet aluminium, kantet, LED, 6 W, 38°, 3000 K, inkl. driver

Den roterbare og svingbare takarmaturet UNO LUX SQUARE CL er produsert i aluminium og finnes i utførelsene hvit, børstet aluminium og sort matt. armaturhodet av aluminium gjør det enkelt å tilpasse lysstrålen individuelt. Utstyrt med en effektiv COB LED med 602 W og den integrerte LED-Driveren gjør det mulig å koble armaturet til 230 V nettspenning. Denne armaturet inneholder integrerte LED-lyskilder.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1000255
IP-kode	IP 20
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak
Primær merkespenning	100-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	350 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	8.1 W
Lysytelse	670 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	38 °
Farge	aluminium
CRI	80
LXXBXX-data	L70B50
Levetid	40000 h
Lysstyrkefordeling	rotasjonssymmetrisk
Lysåpning	direkte
Lengde	8.5 cm
Bredde	8.5 cm
Høyde	9.5 cm
Nettvekt	0.971 kg
Bruttovekt	1.086 kg