




UNO LUX

alu geborsteld, vierkant, led, 6 W, 38°, 3000 K, incl. driver

De draai- en kantelbare plafondarmatuur UNO LUX SQUARE CL is van aluminium vervaardigd en is verkrijgbaar in de behuizingskleuren wit, geborsteld aluminium en mat zwart. Met de aluminium lampenkop kunnen de lichtbundels individueel worden gericht. De uitrusting met een efficiënte COB LED met 6,2W en de meegeleverde led voeding maakt rechtstreekse aansluiting op 230 V netspanning mogelijk. Deze lamp bevat ingebouwde ledlampen.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1000255
IP-code	IP 20
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Primaire nominale spanning	100-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	350 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	8.1 W
Lumen	670 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	38 °
Kleur	alu
CRI	80
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	40000 h
Lichtsterkteverdeling	rotatiesymmetrisch
Lichtval	direct
Lengte	8.5 cm
Breedte	8.5 cm
Hoogte	9.5 cm
Nettogewicht	0.971 kg
Brutogewicht	1.086 kg