




## UNO LUX

шлифованный алюминий, квадратный, светодиодный, 6 Вт, 38°, 3000 К, драйвер в комплекте

Поворотный потолочный светильник с регулировкой угла наклона UNO LUX SQUARE CL изготовлен из алюминия и доступен с различными вариантами корпуса (белый, шлифованный алюминий и матовый черный). Алюминиевый рожек светильника обеспечивает индивидуальную регулировку светового пучка. Светильник оснащен высокоэффективными COB-светодиодами мощностью 6,2 Вт, а включенный в комплект светодиодный драйвер позволяет напрямую подключаться к электросети напряжением 230 В. Этот светильник оснащен встроенными светодиодными лампами.



## Технические характеристики

Тов. №	1000255
IP Code	IP 20
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолок
Номинальное первичное напряжение	100-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	350 mA
Класс защиты	I
Мощность	8.1 W
Световой поток	670 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Половинный угол	38 °
Цвет	Алюминий
CRI	80
LXXVXX Данные	L70B50
Срок службы	40000 h
Распределение силы света	с симметрией относительно оси вращения
Световое отверстие	прямой
Длина	8.5 cm
Ширина	8.5 cm
Высота	9.5 cm
Вес нетто	0.971 kg
вес брутто	1.086 kg