



Luminaria empotrable NIMA

redonda, blanca, 10W, 3000K

La luminaria empotrable NIMA de aluminio está disponible en color blanco y gris plateado, y con un embellecedor redondo y cuadrado. La pieza insertada LED prémium rígida permite una iluminación básica plana y homogénea gracias al ángulo de apertura de 120°. Para el funcionamiento de la luminaria empotrable se necesita un controlador de corriente constante adecuado de 350 mA.

Datos técnicos

Art. N.º	1000276
Código IP	IP 20
Montaje	Empotrado
Detalles de montaje	Techo
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	350 mA
Clase de protección	III
Flujo luminoso	560 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	120 °
Color	blanco
IRC	80
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	30000 h
Distribución de la intensidad luminosa	de rotación simétrica
Salida de la luz	Directa
Altura	3 cm
Diámetro	18 cm
Peso neto	0.413 kg
Peso bruto	0.562 kg
Forma de la estructura	ronda
Profundidad del montaje	4 cm
Diámetro de montaje	17.2 cm

Accesorios

1002803	Driver LED , 9,1- 15W, 350mA, dimerizable
---------	--